

ROZMĚRY

Kolekce	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Sířka	210 mm	187 mm	320 mm
Délka	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Počet lamel v krabici	7 Dílce	9 Dílce	5 Dílce
m ² v krabici	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Hmotnost v krabici	18,82 kg	17,87 kg	17,66 kg
Hustota	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³
Čelková tloušťka	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm
Povrchová úprava	Pokročilá PU - Povrchová úprava s technologií Scratch & Stain Guard		
Pero a drážka	Uniclic® Multifit pro Livyn		

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

Třída použití	EN 16511:2014		Třída 32
CE	EN 14041:2018		DOP: end label on pack
Záruka		v obytných prostorech komerčních prostorech	viz záruka viz záruka
			20 let 0 let - Na vyžádání do 10 let

OBECNÉ ÚDAJE

METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	EN 13329 - Annex E	≥ 1200 cyklů	V pořádku
Odolnost proti nárazu	EN 13329 - Annex F	≥ 1200 mm	mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Kolečková židle	EN 425	25000 cyklů	Ne delaminace, bez rušení
Přemísťování nábytku	EN 424	Stopa 0,1 mm/32 kg	V pořádku
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1		Žádné viditelné poškození
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Aceton - Káva - NaOH - H2O2 - Křím na boty	≤ 0,1 mm
Bodnění	ISO 24336		0,05 mm
zamykání síla	ISO 24334	Fmax dlouhá strana Fmax krátké straně	stupeň 5 Beze změn
Odhylky rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C	≤ 18% > 1,0 kN/m > 1,5 kN/m
Požární klasifikace	EN 13501-1		< 0,25% < 1 mm
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02	Modrá reference	zdvíhání
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893		< 1 mm
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	s botami	Bfl-s1
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	na bosu	Třída 8
	BS7976-2:2002+A1:2013	Vlhký	DS
	ENV 12633:2003 - annex A	Suchý	R10 / PC10 Class B / PN18
Odolnost proti teple	EN 12667	Bez Quick-Step podložkou Na podložce Quick-Step COMFORT Na podložce Quick-Step TRANSIT Na podložce Quick-Step HEAT	PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60 Nízký potenciál skluzu Nízký potenciál skluzu
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. Omezené použití s vytápěcí fólie a alternativami. Max. kontaktní teplota ≤ 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.	Třída 2 0,020 m ² KW 0,040 m ² KW 0,065 m ² KW 0,030 m ² KW

Životní prostředí & certifikáty

AFFSET		A+
Floorscore		SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: velmi nízké emise, bez zápachu	Class M1
Emise formaldehydu	EN 14041:2018	<zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	< 20 µg/m ³
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium	Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a B (seznam kandidátů)	Není obsažen
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Kompatibilní
Změkčovadlo	Změkčovadlo bez ortho-ftalátů	
Obsah recyklatů	Pouze INTERNÍ recyklované materiály	

